Техническое описание

ТРИОСОЛВ 0002

Разбавитель

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:	Смесевой разбавитель на основе летучих органических жидкостей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров
НАЗНАЧЕНИЕ:	ТРИОСОЛВ 0002 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов и промывки оборудования, применяющегося в технологическом процессе нанесения лакокрасочных материалов
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Цвет и внешний вид:	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц
Плотность, кг/л**:**	0,870 ± 0,005
Температура вспышки в открытом тигле::	плюс 6 °С
Меры предосторожности:	Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки
Применение:	Разбавитель должен применяться для рекомендованного материала и в рекомендованных количествах
ХРАНЕНИЕ:	12 месяцев с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в герметичной заводской упаковке при температуре не выше плюс 30°С, избегать прямого воздействия УФ лучей и других источников тепла.
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ УПАКОВКА:	Поставляется в евроведрах (емкость – 20 литров).
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:	Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал