Техническое описание

ТРИОСОЛВ 0003

Разбавитель

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: Разбавитель общего назначения.

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: ТРИОСОЛВ 0003 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов и представляет собой смесь легких ароматических углеводородов.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет и внешний вид: Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды.

Плотность: 0,865 ± 0,005 кг/л.

Температура вспышки в закрытом тигле: Не ниже плюс 23 °С.

НАНЕСЕНИЕ:

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки.

Промывка оборудования: Оборудование, как правило, должно промываться тем разбавителем, который рекомендован для данного продукта. За более подробной информацией обращайтесь в компанию «О3-Коутингс».

Применение: Разбавитель должен применяться для рекомендованного материала и в рекомендованных количествах.

ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев с даты изготовления. Рекомендуется хранить в сухом темном месте в герметичной заводской упаковке при не выше плюс 30°С, избегать прямого воздействия УФ лучей и других источников тепла.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ УПАКОВКА: Поставляется в евроведрах (емкость – 20 литров).

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.